



Hauptsitz und Fabrik
Aleea Plopilor Nr. 1
Roman, Rumänien



www.fenster-termoplast.de



fenster.termoplast



TERMOPLAST

TRP Produktpalette

Erfahren Sie mehr unter fenster-termoplast.de

SLINOVA	EUROSLIDE	KLAPPBAR	SCHIEBEFLÜGEL IN PARALLELEBENE	MERKMALE	HST (HEBE-SCHIEBEFLÜGEL)	SYNEGO SLIDE
REHAU	REHAU	REHAU	REHAU SCHÜCO	Profilenhersteller	REHAU	REHAU
Slinova	Euroslide	Synego 80	Alle Serien	Serientyp	Geneo	Synego 80
1.8	>2.4	>1.1	0.84 - 1.3	Wärmedurchgangskoeffizient des Profils Uf (w/m²K)	1.3 - 1.8	> 1.3
80-146	70-80	80	70 / 80 / 82 / 86	Rahmentiefe (mm)	203	156
2 Bürstendichtungen	2 Bürstendichtungen	2	2/3	Anzahl der Rahmendichtungen	2	1
140	100	50	200	Maximales Gewicht am Fensterflügel (kg)	400	250
2600 weiß / 2450 farbig	2400 weiß / 2150 farbig	2400 weiß / 2400 farbig	2400 weiß / 2200 farbig (70&Synego) 2700 weiß / 2600 farbig (Geneo)	Maximale Höhe (mm)	2700 weiß / 2600 farbig	2500 weiß / 2300 farbig
4500 weiß / 4200 farbig	4000 weiß / 3000 farbig	4000 weiß / 3000 farbig	4000 weiß / 3000 - farbig	Maximale Rahmenlänge (mm)	10000 weiß / 6800 farbig	4000 weiß Schweißen oder mechanisches Fügen 3000 farbig Schweißen; 4000 farbig(mechanisches Fügen)
2000 weiß / 1500 farbig	1400 weiß / 1300 farbig	4000 weiß / 3000 farbig	1600 weiß / 1400 farbig (70&Synego) 2000 weiß / 2000 farbig (Geneo)	Maximale Flügelänge (mm)	3000 weiß / 2600 farbig	2000 weiß / 2000 farbig
gerade	gerade	gerade	gerade / abgerundet / facettenreich	Fensterflügeldesign	gerade	gerade
1.5 - 2.5	1.5 - 2.5	2	1.5 - 2.5	Befestigung (mm)	1.5 - 2.5	1.5 - 2.5
weiß	weiß	weiß	weiß	Grundkörperfarbe	weiß	weiß
grau	grau	weiß, grau, braun	weiß, grau, braun	Dichtungsfarbe auf weißem Körper	grau	grau
zzgl. 5-12 Tage**	zzgl. 5-12 Tage**	zzgl. 8 -15 Tage**	zzgl. 2-5 Tage **	Standardfarben*	zzgl. 5-10 Tage**	zzgl. 5-10 Tage**
zzgl. 5-12 Tage**	zzgl. 5-12 Tage**	zzgl. 8 -15 Tage**	zzgl. 5-12 Tage**	Nicht standardmäßige Farben	zzgl. 5-12 Tage**	zzgl. 5-12 Tage**
–	–	–	zzgl. 2-5 Tage für Rehau**	Anthrazitgraue Aluminiumbeschichtung	zzgl. 3 - 5 Tage**	–
–	–	–	zzgl. 15 - 25 Tage	Aluminiumbeschichtung andere Farben	zzgl. 15 - 25 Tage	–
33	30-32	46	40-45	Schalldämmung	40-45	bis zu 43
24 / 32	24	50	24 - 52	Glasdicke (mm)	24 / 36 / 44 / 52	34 / 42 / 50
2	2	2/3	2/3	Glasplatten	2/3	2/3
bis zu RC2	bis zu RC1	bis zu RC3	bis zu RC3 (Rehau) / RC2 (Schüco)	Einbruchschutz	bis zu RC2	bis zu RC2

*Standardfarben: Nussbaum, Anthrazitgrau, Anthrazitgrau glatt, Goldeichen, Weiss Bianco, Mooriche, schwarz.

**Anzahl der Tage zusätzlich zur Standardlieferzeit

MERKMALE	EURO 70	CORONA CT70	SYNEGO 80	LIVING 82	GENEO 86
Profilhersteller	REHAU	SCHÜCO	REHAU	SCHÜCO	REHAU
Profilmaterial	PVC	PVC	PVC	PVC	RAU FIPRO
Wärmedurchgangskoeffizient des Profils Uf (w/m²K)	1.3	1.3	1.0	>0.96	>0.79
Rahmentiefe (mm)	70	70	80	82	86
Rahmenhöhe (mm)	64 / 68	68	72	70	72 / 86
Anzahl der Flügelkammer	5	5	6	7	6
Anzahl der Rahmenkammer	5	5	7	7	6
Anzahl der Rahmendichtungen	2	2	3	3	3
Design des Fensterflügels	Gerade/Abgerundet	Gerade/Abgerundet	Gerade	Gerade	Gerade
Fensterflügel slim	–	ja	–	–	–
Renovierungsrahmen auf weißem Körper(mm)	40 / 60	30 / 58	40	50	–
Renovierungsrahmen auf grauem Körper(mm)	–	30 / 58	40	50	–
Renovierungsrahmen auf braunem Körper(mm)	–	–	40	–	–
Renovierungsrahmen auf karamellem Körper (mm)	–	30 / 58	–	–	–
Clips-Flügel (mm)	40 / 60	50	40 / 60	50	40 / 60
Thermomodul	–	–	–	–	ja
Befestigung (mm)	1.5 / 2 / 2.5	1.5 / 2	1.5 / 2 / 2.5	1.5 / 2	1.5 / 2 / 2.5
PVC-Formgebung	gerade / rund	gerade / rund	gerade / rund	gerade	gerade
Grundkörperfarbe	weiß / grau / braun	weiß / grau / karamel	weiß / grau / braun	weiß / grau	weiß / (grau, braun, karamel)**
Dichtungsfarbe auf weißem Körper	grau	grau	grau	grau, schwarz	grau
FARBEN					
Weiß - grau antracit / grau antracit	auf weißem Körper / grauem Körper	auf weißem Körper / grauem Körper *	auf weißem Körper / grauem Körper	auf weißem Körper / grauem Körper*	auf weißem Körper / grauem Körper *
Weiß - glattes Anthrazitgrau / glattes Anthrazitgrau	auf weißem Körper / braunem Körper*	auf weißem Körper / grauem Körper	auf weißem Körper / braunem Körper*	auf weißem Körper / grauem Körper	auf weißem Körper*
Nussbaum	auf braunem Körper	auf grauem Körper	auf braunem Körper	auf grauem Körper	auf braunem Körper*
Goldeiche	auf braunem Körper	auf karamellem Körper	auf braunem Körper	auf grauem Körper	auf karamellem Körper*
Weiss bianco	auf weißem Körper	auf weißem Körper	auf weißem Körper*	auf weißem Körper	auf weißem Körper*
Mooreiche, schwarz	auf braunem Körper	auf grauem Körper*	auf braunem Körper	auf grauem Körper*	auf braunem Körper*
Nicht standardmäßige Farben auf Standardkörper	auf weißem Körper / grau / braun*	auf weißem Körper / grau / caramel*	auf weißem Körper / grau / braun*	auf weißem Körper / grau*	auf weißem Körper*
Art der Schweißtechnik	klassisch/unsichtbar	klassisch/unsichtbar/HFL	klassisch/unsichtbar	klassisch/unsichtbar	klassisch/unsichtbar
Anthrazitgraue Aluminiumbeschichtung	–	–	zzgl. 3 - 5 Tage**	–	–
Aluminiumbeschichtung andere Farben	–	–	zzgl. 15 - 25 Tage	–	–
Hardware Schüco New Inside (versteckte Scharniere)	–	ja	–	ja	–
Griffe	Hoppe	Schüco, Hoppe	Hoppe	Schüco, Hoppe	Hoppe
Arten von Aluminiumschwellen (mm)	20	20	20	20	20
Ausbau (mm)* und Vielfache	20 / 40 / 60	25 / 50 / 60	20 / 45 / 60 / 100	30 / 50	20 / 40 / 60
Montagehöhe (mm)	30	30	30	Schüco 60 mit Dichtung und Barriere	30
Gewölbte Rahmen	zzgl. 5 - 8 Tage*	zzgl. 5 - 8 Tage*	zzgl. 5 - 8 Tage*	zzgl. 15 - 25 Tage*	zzgl. 5 - 8 Tage*
Schalldämmung	bis zu 45 dB	bis zu 46 dB	bis zu 46 dB	bis zu 47 dB	bis zu 47 dB
Glasdicke (mm)	24 / 32 / 40	24 / 28 / 40	34 / 42 / 50	28 / 44 / 52	44 / 52
Glasplatten	2/3	2/3	2/3	2/3	3
Einbruchschutz	bis zu RC3	bis zu RC2	bis zu RC3	bis zu RC2	bis zu RC3

*Lieferfristen zzgl. 3-12 Tage über Standard

**Details bei TRP-Berater